

PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ die enthaltenen Mikroben bauen Fette und andere organische Ablagerungen in Abflüssen, Rohren und Fettabscheidern durch Umwandlung in H₂O und CO₂ zuverlässig ab
- ⇒ reduziert Geruchsbelästigungen und Verstopfungen in Abflüssen und Rohren und baut sämtliche Fettsäuren rückstandsfrei ab
- ⇒ Ideal für Caterings, Schulen, Gaststätten, Restaurants, Küchen, Großküchen, Kantinen, Fleischverarbeitende Betriebe sonstige Einrichtungen die einen Fettabscheider nutzen
- ⇒ spart hohe Fettabscheider-Entsorgungskosten
- ⇒ Hochkonzentriert
- ⇒ wird am Ende des Arbeitstages in den Abfluss gegeben - beste Ergebnisse werden bei täglicher Anwendung erzielt, wenn die Zugabe innerhalb von 2 Stunden nach der letzten Aktivität erfolgt
- ⇒ bei leichter Verstopfung 200 ml am Ende eines Arbeitstages und an drei aufeinander folgenden Tagen in den Abfluss geben und anschließend 1 mal pro Woche 200 ml einfüllen, um Verstopfungen vorzubeugen, dabei sollte die Umgebungstemperatur zwischen 5 bis 45 °C liegen
- ⇒ bei direkter Anwendung in Fettabscheidern die Informationen des Herstellers beachten und möglichst die Dosierpumpe verwenden - vom Volumen des Fettabscheiders ist die Dosierung abhängig:

Fettabscheider in m ³	1 m ³	1-5 m ³	>5 m ³
biocleen 2010 pro Tag	300 ml	500 ml	1000 ml

