

PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ entfernt Verunreinigungen durch Öle oder Kraftstoffe von Zufahrten, Gehwegen, Garagenböden, Verbundsteinpflaster u. Ä.
- ⇒ löst das Öl aus der Oberfläche heraus
- ⇒ optimiert für Betonflächen - das Pendant für Asphaltoberflächen heißt biocleen TA
- ⇒ minimaler Aufwand, denn Mikroben und Enzyme zersetzen das Öl in H₂O und CO₂
- ⇒ selbst aus porösen Oberflächen wird das Öl gelöst und i.d.R. genügt eine einmalige Anwendung
- ⇒ kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
- ⇒ vor der Anwendung kräftig schütteln, um die Mikroben in Suspension zu bringen
- ⇒ zuerst die verölte Fläche von Sand u. Ä. befreien, dann gießt man biocleen 8 auf den Ölfleck - das Material kurz, aber kräftig mit einem Schrubber/Bürste in den Ölfleck bürsten, bis das Produkt seine Farbe von weiß in schokoladenbraun-grau ändert
- ⇒ WICHTIG: 15-20 Minuten einwirken lassen und anschließend mit Wasserstrahl abspülen
- ⇒ mindestens 10 °C Oberflächentemperatur sind notwendig (wenn es kälter ist, wird es sehr viel länger dauern)
- ⇒ auf sehr porösen Oberflächen und bei stark ruß-haltigen Ölen (Lkw, Nkw, Baumaschinen) kann ein zweites Auftragen erforderlich sein

