

PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ löst und entfernt starke Kalkrückstände und andere anorganische Ablagerungen
- ⇒ enthält spezielle Zusätze zur Verhinderung übermäßiger Schaumentwicklung, daher besonders für Umlaufsysteme geeignet und überall dort wo Turbulenzen entstehen
- ⇒ reinigt schnell und zuverlässig Dampferzeuger, Heißwasserboiler, Kühlsysteme, Sanitäranlagen, Fliesen und vieles mehr
- ⇒ ideal für die Felgenreinigung von Kraftfahrzeugen
- ⇒ verringert den Reinigungsaufwand
- ⇒ Hochkonzentriert
- ⇒ durch Anti-Schaum-Zusatz vielseitig einsetzbar
- ⇒ je nach Stärke der Ablagerungen und der gewünschten Wirkungsgeschwindigkeit ein Teil MINERAL-AS mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnen und im Sprüh-, Tauch- und Spülverfahren verwenden, Vernebelung vermeiden und nach der Reinigung vollständig mit kaltem Wasser abspülen
- ⇒ Entkalkung von Umlaufsystemen: System entleeren und ausspülen - bis zum Mindestzirkulationsstand mit Wasser füllen, MINERAL-AS dazu dosieren (1 Teil MINERAL-AS auf 5-10 Teile Wasser) und System umlaufen lassen, bis keine Entkalkungswirkung mehr stattfindet (in der Regel max. 5 Stunden) - dabei System entlüften und nach der Entkalkung entleeren und gründlich mit kaltem Wasser spülen (bei sehr starker Verkalkung ggf. Vorgang wiederholen)

