

PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ Entfernt mühelos Rost, Zunder, Verfärbungen und Anlauffarben von nichtrostenden Stählen
- ⇒ Neubildung einer Passivschicht wird verhindert
- ⇒ die Haftfähigkeit ist durch die gelartige Formulierung hervorragend und ermöglicht so eine optimale Einwirkung
- ⇒ hinterläßt eine wolkenfreie Oberfläche
- ⇒ die Edelstahloberflächen nahe der Schweißnaht werden nicht verletzt!
- ⇒ durch die gelartige Formulierung ideal für die Anwendung an Senkrecht, denn spezielle Zusätze verhindern das Ablaufen vom Werkstück
- ⇒ sehr gute Oberflächenverträglichkeit
- ⇒ keine Flammpunkt-Problematik, da unbrennbar
- ⇒ wirtschaftlich durch den geringen Bedarf auf dem Werkstück
- ⇒ sicher in der Anwendung
- ⇒ auf die zu reinigende Fläche auftragen, mit Pinsel verteilen, einwirken lassen
- ⇒ je nach Werkstoff- und Oxidschichtstärke zwischen 15-60 Minuten einwirken lassen, anschließend mit kaltem Wasser abwaschen
- ⇒ bei sehr festhaftenden Oxidschichten erweist sich der Einsatz einer Cr-Ni-Drahtbürste als zweckmäßig

