



Partnerschaftliche
Zusammenarbeit

OEST Meba 3421N

Hochleistungs-Schneidöl

PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff mit polar wirkenden und chemisch aktiven Hochdruckzusätzen
- ⇒ enthält effektive Additive
- ⇒ frei von Chlor und Aktivschwefel
- ⇒ gute EP-Eigenschaften zur spanenden und spanlosen Bearbeitung von Stählen, bis zu höheren Festigkeiten, auch für Edelstahl und NE-Metalle
- ⇒ buntmetallverträglich
- ⇒ Bearbeitung von Stählen bis zu höheren Festigkeiten, rostfreien Stählen und NE-Metallen
- ⇒ Spanend: z.B. Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Räumen; auch zum Profilschleifen mit CBN-Scheiben
- ⇒ Spanlos: z.B. wie Stanzen, Biegen, Tiefziehen, Gewindeformen
- ⇒ Daten: Dichte bei 15 °C = 0,870 g/cm³ | Viskosität bei 40 °C = 21 mm²/s
Flammpunkt nach DIN ISO 2592 = 200 °C | Pourpoint nach DIN ISO 3016 = -15 °C



nanofix e.K. | am martinsberg 13 | D-14806 bad belzig
fon 033 846.900 020 | info@nanofix.de | www.nanofix.de

copyright © nanofix (05.10.2023)