

PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ hochwirksamer Beschichtungsentferner für saugende unempfindliche Untergründe
- ⇒ entfernt mühelos Graffiti, Lackanhaftungen, Harz-, Klebstoff-, Bitumen- und Wachsrückstände, sowie Gummiabrieb, Rußpartikel und eine Vielzahl von Versiegelungen
- ⇒ unentbehrlich für die Reinigung von Lackierkabinen
- ⇒ pastös formuliert um das Abfließen an senkrechten Flächen zu verhindern
- ⇒ erzielt eine schnelle Wirkung durch die exzellente Penetration
- ⇒ Flammpunkt >70 °C
- ⇒ typ IV GEL unverdünnt und satt mit Bürste, Pinsel, Quast oder Rolle auftragen, wobei die Anwendung bei Raumtemperatur ideal ist, jedoch mindestens 10 °C sollten gewährleistet werden
- ⇒ die angelösten Farbschichten mit Spachtel oder Bürste entfernen, idealerweise mit einem HD-Gerät von unten nach oben
- ⇒ Farb- und Produktreste sind fachgerecht zu entsorgen
- ⇒ im Zweifelsfall bitte auf Oberflächen-Verträglichkeit prüfen - vor Frost und Sonneneinstrahlung schützen

