

### PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ hochwirksamer Kaltentlacker für vielerlei Lösemittel-, Wasserbasis-, Epoxidharz-, PU- sowie Acryllacke
- ⇒ entfernt mühelos Klebstoff-, Bitumen- und Wachsrückstände und arbeitet dabei sicher und zuverlässig auf Glas, Holz, Stahl und Beton
- ⇒ Airless-Geräte und Spritzpistolen lassen sich einfach reinigen
- ⇒ schnell in der Wirkung durch exzellente Penetration
- ⇒ Flammpunkt 68 °C
- ⇒ unverdünnt und satt mit Pinsel, Bürste oder Quast auftragen
- ⇒ eine Anwendung im Tauchbad erweist sich als ideal, die Erwärmung des Tauchbades auf 30 °C beschleunigt die Entlackung ungemein
- ⇒ die angelösten Farbschichten werden mit Spachtel, Bürste o. Ä. entfernt
- ⇒ der Lack löst sich zügig, also nur solange einweichen bis sich der Lack löst, sonst können Dichtungen, Kunststoffe und empfindliche Metalle angegriffen werden - im Zweifelsfall bitte auf Verträglichkeit prüfen
- ⇒ die Anwendung des Produktes muss unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen erfolgen - siehe Sicherheitsdatenblatt - vor Frost und Sonneneinstrahlung schützen

