



Partnerschaftliche  
Zusammenarbeit

# OEST COLOMETA ecoS 602

Hochleistungskühlschmierstoff

## PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ wassermischbarer, vollsynthetischer und universell einsetzbarer Hochleistungskühlschmierstoff
- ⇒ für Flach-, Rund-, Tiefschleifen ebenso einsetzbar wie für Bearbeitungen mit definierter Schneide (Drehen, Fräsen etc.)
- ⇒ enthält effektive Korrosionsschutz-Additive
- ⇒ nach dem Mischen transparent und besonders schaumarm
- ⇒ ermöglicht hohe Standzeiten
- ⇒ entwickelt auf Buntmetallen und Aluminium keine Flecken und greift keine handelsüblichen Maschinenlacke an
- ⇒ frei von Mineralöl, Chlor, Nitrit, Bor und sekundären Aminen
- ⇒ vor einer Neu-Befüllung das Kühlschmiersystem gründlich mit absolutly BASE-AS reinigen
- ⇒ vor dem Einbringen des Gemisches in das Kühlschmiersystem, muß das Material in Leitungswasser eingerührt werden, nicht umgekehrt!
- ⇒ Empfohlene Einsatzkonzentration: - Minimum: 3% | Oberflächenschleifen: 3-5% | Profilschleifen: 6-7% | Einfache Grobzerspanung: 5-9%
- ⇒ Konzentrationsmessung: Refraktometer: Messwert °Brix x Fref = Vol-% | Frefr = 1,8



nanofix e.K. | am martinsberg 13 | D-14806 bad belzig  
fon 033 846.900 020 | info@nanofix.de | www.nanofix.de

copyright © nanofix (05.10.2025)